


Transportrännor

Våra transportrännor är tillverkade i egenutvecklad strukturerad stålplåt som effektiviserar transporten. Rännorna finns i svartplåt, elförzinkade eller i rostfritt utförade. Även andra material kan tas fram, t.ex. härdat glas, hållplåt eller non-stickbeläggningar.

Vi förser Er med färdiga rännor, ange bara längd och bredd.

Bygghöjd: 20 mm




Rännfäste

Våra rännfästen tillverkas i stål med hög hållfasthet och är enkelt justerbara i X och Y.

Rännfästen levereras parvis kompletta med fästbultar i 10.9 kvalitet samt med T-Slot specialmuttrar avsedda för våra aluminiumbalkar.

Bygghöjd över ränna: 10 mm



Rännfäste hängande

Våra rännfäste hängande tillverkas i stål med hög hållfasthet och är enkelt justerbara i X och Y.

Rännfästen levereras parvis kompletta med fästbultar i 10.9 kvalitet samt med T-Slot specialmuttrar avsedda för våra aluminiumbalkar.

Rännfäste hängande möjliggör montering av transportör på samma planyta som rännorna.

Bygghöjd under balk: 58,5 mm



Glidelement

Våra glideelement anpassas till rännans bredd och tillverkas i högmolekylär polyeten som har mycket goda slitage- och glideegenskaper. Glidelementet ser till att transportrännan befinner sig i linje med mataren och minimerar också friktionen.

Monteringen utförs enkelt med medföljande rostfria bultar.

Bygghöjd under ränna: 5 mm




Balkar

Våra låg-profils aluminiumbalkar är strängpressade och kombinerar låg vikt med hög hållfasthet. Den breda profilen med sina dubbla T-spår är mycket vridstiv och stabil. Den eloxerade ytan har hög ytfinish och korrosionshårdighet. På balken kan ett flertal rännor appliceras.

Balken levereras till Er i valfri längd.

Bygghöjd: 16 mm Bredd: 80 mm Vikt: 2,1 kg/m



Balkfäste

Våra balkfästen har en låg profil och är utskurna med laser i stål med hög hållfasthet.

Balkfästen levereras parvis med medföljande fästbultar av 10.9 DIN kvalitet.

Bygghöjd över balk: 5 mm



M12 Signalkabel

Signalkabeln monteras mellan kontrollboxen och pressen / produktionsenheten.

Transportören kan enkelt fjärrstyras via kabeln.

Den förmedlar även signal till pressen / produktionsenheten vid eventuellt driftstopp.

Längd: 3000 mm